Mobil 1 0W-40

Den mest avanserte syntetiske motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1 0W-40 er den mest avanserte syntetiske motoroljen som er laget for å gi det ypperste i renseevne, slitasjebeskyttelse og generell ytelse. Mobil 1 0W-40 Protection Formula overskrider kravene i standardene fra ledende bilfabrikker og industri, og som kreves for nyere, moderne bensin- og dieselmotorer. Teknologien bak Mobil 1 har bevist sin overlegenhet i motorsport og foretrekkes i NASCAR racing. Mobil 1 er perfekt for alle typer kjøretøyer hvor som helst i verden, og har reserver som gir beskyttelse der konvensjonelle motoroljer ikke strekker til. Den er førstevalget ved fabrikkene til noen av verdens fineste biler: Mercedes-Benz AMG, Porsche og Aston Martin.

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 0W-40 er en merkevare som er basert på en blanding av syntetisk baseolje med ekstremt høy ytelse, forsterket med Supersyn-teknologi. Det brede viskositetsområdet til Mobil 1 0W-40 gir uovertruffen grad av beskyttelse, drivstoffbesparelse og generelt den beste kjøreopplevelsen. Mobil 1 0W-40 gir start i arktisk kulde og renser samtidig avsetninger, slam og lakk som ofte dannes ved driftsforhold med høye temperaturer. Det at Mobil 1 0W-40 overskrider de fleste globale industristandarder og krav fra ledende bilfabrikanter er hjørnestenen i den reserven som tillater oljen å gjøre en god jobb der konvensjonelle oljer må gi tapt. De viktigste fordelene er:

Egenskaper	Fordeler og mulige gevinster
Aktiv rensende komponent	Forhindrer dannelse av avsetninger og slam for å gi en ren motor med lang levetid
Enestående oksidasjonsstabilitet og termisk stabilitet	Redusert aldring av oljen gir mulighet for økte oljeskiftintervaller samtidig som beskyttelsen opprettholdes
Lavt oljeforbruk	Mindre forurensning av hydrokarboner
Forbedrede friksjonsegenskaper	Bedre drivstofføkonomi
Ypperlige lavtemperaturegenskaper	Rask start i kulde og meget rask beskyttelse Forlenget levetid for motor og elektrisk system
Høy viskositetsindeks og Supersyn-teknologi	Ypperlig smøring generelt og ypperlig beskyttelse mot slitasje ved alle forhold og kjørestiler

Bruksområde

Mobil 1 0W-40 anbefales til alle typer moderne kjøretøyer, særlig med høytytende kompressor- og turboladede flerventils bensin- eller dieselmotorer av den typen som finnes i personbiler, SUV'er samt lette varebiler og lastebiler.

- Mobil 1 0W-40 er særlig godt egnet under ekstreme forhold hvor konvensjonelle oljer ofte ikke strekker til.
- Mobil 1 anbefales ikke til 2-takts motorer eller flymotorer hvis den ikke utrykkelig er godkjent av produsenten.

Esso Norge AS / Mobil Oil AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO
(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no / http://www.mobil.no
Som følge av løpende forskning og utvikling av produktene, forbeholder vi oss retten til å endre opplysningene i dette dokumentet uten forvarsel. De typiske egenskapene kan variere litt.
© 2005 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil 1 0W-40 møter eller overskrider følgende industrispesifikasjoner:	
ACEA	A3, B3, B4
API	SM, SL, SJ, EC, CF

Mobil 1 0W-40 har følgende maskinbyggergodkjennelser:	
BMW	LL-01
Daimler Chrysler	229.3/229.5
Opel Long Life Service Fill	GM-LL-A-025
Opel Diesel Service Fill	GM-LL-B-025
Porsche	Godkjent
Volkswagen	502.00/505.00,503.01

Typiske produktdata

Mobil 1 0W-40	
SAE grad	0W-40
Viskositet, ASTM D 445	
cSt ved 40°C	80
cSt ved 100°C	14,3
Viskositetsindeks (VI), ASTM D 2270	187
Sulfatert aske, vekt%, ASTM D 874	1,2
HTHS Viskositet, cSt ved 150°C, ASTM D 4683	3,6
Flytepunkt, °C, ASTM D 97	-54
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	236
Tetthet ved 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,855

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen, Pegasus-designen og Mobil 1 med Supersyn er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation, eller et av dets datterselskaper.

Esso Norge AS / Mobil Oil AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO
(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no / http://www.mobil.no
Som følge av løpende forskning og utvikling av produktene, forbeholder vi oss retten til å endre opplysningene i dette dokumentet uten forvarsel. De typiske egenskapene kan variere litt.
© 2005 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.